

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 45 265.2

Anmeldetag: 27. September 2002

Anmelder/Inhaber: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart/DE

Bezeichnung: Adaptive EEPROM-Speicherung zur
Reifendruckverlusterkennung

IPC: B 60 C 23/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 3. Juni 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Weihmeyr

R. 303826

17.09.02 Gi

5

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

10

Adaptive EEPROM-Speicherung zur Reifendruckverlusterkennung

15

Stand der Technik

20

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Überwachung eines Betriebszustands wenigstens eines Reifens eines Fahrzeugs mit den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche.

25

Die Reifen eines Fahrzeugs gehören zu den fahrsicherheitskritischen Systeme während des Fahrzeugbetriebs. Ein plötzlicher Druckabfall, wie er regelmäßig als ein Anzeichen für einen Reifenschaden auftritt, kann zu einer Einschränkung der Bodenhaftung und unter Umständen dazu führen, dass sich das Fahrzeug nicht mehr beherrschen lässt. Gerade bei hohen Geschwindigkeiten können sich daher Reifendruckverluste extrem verheerend auswirken. Eine rechtzeitige Erkennung eines defekten Reifens kann somit erheblich zur Fahrsicherheit beitragen.

30

Aus dem Stand der Technik sind Systeme bekannt, die den Zustand eines Reifens, insbesondere den Luftdruck, überwachen. Neben der direkten Bestimmung des Luftdrucks eines Reifens können die Drehgeschwindigkeiten der Räder herangezogen werden, um eine Änderung des Reifendrucks zu bestimmen. So kann der Verlauf der Drehgeschwindigkeiten einzelner Räder aufgenommen und dazu verwendet werden, die Änderung des Betriebszustands der Reifen aufzuzeigen. In der DE 36 10 116 A1 und in der DE 32 36 520 A1 werden entsprechende Systeme vorgestellt, die bei bestimmten Betriebszuständen (ungebremste, unbeschleunigte Geradeausfahrt) den Reifenzustand

anzeigen. Weiterhin wird in diesen Schriften eine Normierung der Drehgeschwindigkeiten auf die jeweilige Fahrzeuggeschwindigkeit vorgeschlagen.

5 Für indirekt messende Reifendruckkontrollsysteme ist die Verwendung von Differenzen der Raddrehgeschwindigkeiten einzelner Räder zur Reifenzustandserkennung beispielsweise aus der EP 0 291 217 B1 bekannt. Damit können Druckverluste über die abweichenden Radgeschwindigkeiten bei vermindertem Reifenumfang ermittelt werden.

10 In der DE 199 44 391 A1 wird die Anpassung eines zur Überwachung des Reifendrucks dienenden Kalibrierungswertes beschrieben. Dabei wird aufgrund eines geänderten Betriebszustandes des Rades eine Neukalibrierung des Reifendrucksystems durchgeführt, wobei der alte Wert überschrieben wird.

15 Vorteile der Erfindung

Bei der vorliegenden Erfindung handelt es sich um ein Verfahren und eine Vorrichtung, mit dessen Hilfe ein Betriebszustand wenigstens eines Reifens eines Fahrzeugs überwacht wird. Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass es sich bei dem überwachten
20 Betriebszustand um einen Reifenzustand des Rades beispielsweise den Luftdruck des Reifens handelt. Weiterhin ist vorgesehen, dass in der Überwachung eine Reifenzustandsgröße, die den aktuellen Betriebszustand des Reifens repräsentiert und eine Kalibrierungsgröße, die den Sollreifenzustand des Reifens repräsentiert, berücksichtigt wird. Der Kern der Erfindung besteht dabei darin, dass die Überwachung
25 in unterschiedlichen Überwachungsmodi erfolgt. Der jeweils zur Überwachung herangezogene Überwachungsmodus wird dabei in Abhängigkeit von wenigstens einer den Fahrzustand repräsentierenden Fahrzustandsgröße bestimmt.

30 In einer vorteilhaften Ausführungsform ist vorgesehen, als Fahrzustandsgröße die Fahrzeuggeschwindigkeit als Unterscheidungskriterium zwischen den einzelnen Überwachungsmodi zu wählen. Dadurch wird eine Überwachung angepasst an den momentanen Fahrzustand ermöglicht.

Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, dass vorgesehen ist, jeden Überwachungsmodus mit wenigstens einem Kalibrierungsmodus auszustatten. Weiterhin ist vorgesehen, dass jeder Kalibrierungsmodus wenigstens eine Kalibrierungsgröße
5 enthält. So lassen sich innerhalb der einzelnen Überwachungsmodi feine Abstufungen erreichen, die eine genaue Feststellung und Überwachung des Betriebszustand des Reifens ermöglichen. Um die Ermittlung der Kalibrierungsgrößen möglichst nahe an den tatsächlichen Betrieb des Fahrzeugs anzupassen, werden die Kalibrierungsgrößen in Abhängigkeit einer Reihe von Parametern bestimmt. So fließt in die Ermittlung der
10 Kalibrierungsgröße wenigstens eine Reifenzustandsgröße, eine Fahrzustandsgröße, eine Kalibrierungsanforderung und/oder der Überwachungsmodus ein. Durch eine Mittelwertbildung mehrerer Reifenzustandsgrößen bei der Ermittlung der Kalibrierungsgrößen können so Spitzen bzw. kurzfristige Störungen aus der Ermittlung eliminiert werden. Mit der Fahrzustandsgröße, beispielsweise der
15 Fahrzeuggeschwindigkeit, kann eine angepasste Kalibrierung beispielsweise auf das veränderte physikalische Verhalten des Reifens bei hohen Geschwindigkeiten berücksichtigt werden. Durch die Kalibrierungsanforderung kann darüber hinaus gezielt eine Kalibrierung durchgeführt werden, wenn es die Fahrsituation erlaubt.

Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung wird die Ermittlung der Kalibrierungsgröße in Abhängigkeit von der Anzahl der erfassten Reifenzustandsgrößen und dem Überwachungsmodus vorgenommen. Dabei ist insbesondere vorgesehen, je nach vorgegebener Anzahl der in die Ermittlung eingegangenen Reifenzustandsgrößen eine Kalibrierungsgröße erster Art und/oder eine Kalibrierungsgröße zweiter Art zu
20 bestimmen. Eine besondere Ausführungsform sieht dabei vor, dass die Kalibrierungsgröße als Mittelwert der in die Ermittlung eingegangenen Anzahl an Reifenzustandsgrößen bestimmt wird.
25

Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, dass die Ermittlung der Kalibrierungsgröße der ersten Art bis zur Vorraussetzung der Bildung der Kalibrierungsgröße der zweiten Art erfolgt. Zusätzlich ist vorgesehen, dass die weitere Ermittlung der Kalibrierungsgröße beendet wird, wenn die Kalibrierungsgröße der
30

zweiten Art gebildet wurde. Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht jedoch vor, dass die Ermittlung einer neuen Kalibrierungsgröße erneut durchgeführt wird, wenn eine Kalibrierungsanforderung erkannt wird.

5 Die Abhängigkeit der Überwachung vom Überwachungsmodus stellt eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung dar. Dabei wird eine Reifenzustandsgröße, die den aktuellen Reifenzustand darstellt, ermittelt und in Bezug zur Kalibrierungsgröße des Überwachungsmodus gebracht. Aus dem damit verbundenen Vergleich der beiden
10 Größen wird eine Fehlfunktion dann erkannt, wenn der Unterschied außerhalb eines vorgegebenen Bereichs, d.h. über einen vorgegebenen Schwellwert hinaus geht. Vorteilhafterweise wird in einer besonderen Ausführungsform der Erfindung der vorgegebene Bereich bzw. der Schwellwert in Abhängigkeit von wenigstens einer
15 Fahrzustandsgröße, beispielsweise der Fahrzeuggeschwindigkeit gewählt. Dadurch können auch nichtlineare oder nur abschnittsweise lineare Korrelationen zwischen Abrollumfang und Fahrzeuggeschwindigkeit berücksichtigt werden. Alternativ bzw. gleichzeitig kann jedoch auch die Überwachung abhängig von der zur Ermittlung der Kalibrierungsgröße verwendeten Anzahl an Reifenzustandsgrößen gewählt werden. Der
20 Vorteil bei dieser Ausführungsform liegt dabei darin, dass die Schwellwerte durch die Modifizierung unterschiedliche Empfindlichkeiten aufweisen. So reduzieren eine hohe Anzahl an Reifenzustandsgrößen bei der Ermittlung der Kalibrierungsgröße die erfasste Schwankungsbreite der Reifenzustandsgrößen und erlaubt dadurch eine empfindlichere Überwachung.

25 Eine besondere Weiterbildung besteht darin, dass die Überwachung des Reifenzustands durch eine den Reifenzustand repräsentierende Reifenzustandsgröße erfolgt. Dabei wird die Reifenzustandsgröße anhand von Raddrehzahlen gebildet. Die Ermittlung der Reifenzustandsgröße wird durch eine Differenzbildung der Raddrehzahlen an jeweils wenigstens zwei Rädern bestimmt. Dabei ist insbesondere vorgesehen, die Differenzen der Raddrehzahlen an den Rädern einer Achse und/oder an den diagonal angeordneten
30 Rädern zu bilden. Daneben besteht aber auch die Möglichkeit, die Reifenzustandsgröße durch eine Differenzbildung zwischen der Summe der Raddrehzahlen an den Rädern der vorderen Achse und der hinteren Achse zu bestimmen. Ebenso ist jedoch denkbar, die

Reifenzustandsgröße als Differenz zwischen der Summe der Raddrehzahlen an den Rädern der linken und der rechten Seite des Fahrzeugs zu bestimmen. Bei einer weiteren Ausführungsform ist darüber hinaus vorgesehen, die gebildeten Differenzen auf die Fahrzeuggeschwindigkeit zu normieren. Weiterhin ist vorgesehen, die Raddrehzahlen durch eine die Raddrehzahl repräsentierende Raddynamikgröße zu ermitteln.

Ein weiterer Vorteil in einer besonderen Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, dass die Kalibrierungsanforderung zu einem vorgegebenen Zeitpunkt erfolgt. So kann der Zeitpunkt durch einen vom Fahrer initiierten Befehl aber auch automatisch durch einen erkannten Reifenwechsel, bzw. erkannten Aufpumpvorgangs des Reifens bestimmt werden.

Eine Ergänzung der Erfindung sieht vor, beim Erkennen einer Fehlfunktion, d.h. beim Auftreten eines Druckverlustes in einem Reifen, den Fahrer akustisch und/oder optisch darüber zu informieren. Weiterhin ist möglich, bei Erkennung einer Fehlfunktion eine im Fahrzeug befindliche Bremsanlage und/oder ein aktives Lenksystem derart anzusteuern, dass die Reaktion des Fahrzeugs der Ursache der Fehlfunktion entgegenwirkt. So können gefährliche Fahrsituationen aufgrund eines Druckverlustes in den Reifen kompensiert bzw. entschärft werden.

Weitere Ausgestaltungen sind den Unteransprüchen zu entnehmen.

Zeichnungen

Figur 1 zeigt in einem Blockschaltbild anschaulich die Aufnahme der Betriebsgrößen, die zur Überwachung des Reifenzustands notwendig sind, sowie die Verarbeitung der eingelesenen Werte und die Weiterleitung einer erkannten Fehlfunktion. Das Flussdiagramm in Figur 2 stellt die Initialisierung bzw. Ermittlung der Kalibrierungsgrößen dar. In Figur 3 wird schematisch der Ablauf der Überwachung des Reifenluftdrucks gezeigt.

Ausführungsbeispiele

Anhand der Zeichnungen sollen im folgenden Ausführungsbeispiele beschrieben werden, mit dem in einem Fahrzeug der Betriebszustandes wenigstens eines Reifens überwacht werden kann.

Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel zur Überwachung eines Fahrzeugs mit 4 Reifen. Eine Erweiterung des Beispiels auf mehrere Reifen ist ohne weiteres möglich, jedoch für die Darstellung des Beispiels nicht nötig. Zur Aufnahme der zur Überwachung benötigten Überwachungsparameter besitzt jedes mit einem Reifen ausgestattete Rad einen Raddrehzahlsensor (130 bis 136) zur Ermittlung der Raddrehzahl. Von diesen Raddrehzahlsensoren (130 bis 136) werden die Raddrehzahlgrößen v_{VR} (140), v_{VL} (142), v_{VR} (144), und v_{VL} (146), die die Raddrehzahlen repräsentieren, an die zentrale Überwachungseinheit 100 weitergeleitet. Zur Komplettierung der fahrdynamischen Größen zur Überwachung liest die Überwachungseinheit 100 aus einem entsprechenden System 138 eine die Fahrzeuggeschwindigkeit repräsentierende Größe v_{car} (148) ein. Aus diesen eingelesenen Werten werden in Block 150 Reifenzustandsgrößen Δv_A , Δv_D ermittelt, die den Reifenzustand der Räder repräsentieren.

Durch eine Initialisierung, wie sie manuell durch den Fahrer und/oder automatisch beispielsweise bei einem Reifenwechsel und/oder einem Aufpumpvorgangs des Reifens erfolgen kann, wird ein Flag F_I (115) gesetzt, d.h. Flag F_I wechselt vom Wert 0 auf den Wert 1. Eine weiteres Ausführungsbeispiel zeigt jedoch, dass neben dem kontinuierlichen Setzen des Flags ebenfalls ein kurzzeitiges Setzen des Flags F_I (115) zur Initialisierung des Kalibrierungsvorganges ausreicht.

Im Block 150 werden aufgrund des gesetzten Flags F_I (115) aus den Reifenzustandsgrößen Kalibrierungswerte in Abhängigkeit von der eingelesenen Fahrzeuggeschwindigkeitsgröße v_{car} (148) gebildet. Dabei werden jedoch nur solche Raddrehzahlgrößen (140 bis 146) zur Ermittlung der Reifenzustandsgrößen herangezogen, die dazu geeignet sind. So sind Fahrsituationen denkbar, wie

beispielsweise eine starke Verzögerung/Beschleunigung, Kurvenfahrt oder eine ABSR/ESP-Regelung, die keine zur Auswertung geeigneten Reifenzustandsgrößen liefern. Zur Herausfilterung solcher Fahrsituationen aus der Überwachung bzw. Ermittlung der Kalibrierungsgrößen, wird ein Fahrbeobachtungsmodul 120 eingesetzt, das die entsprechenden Fahrsituationen erkennt und ein Flag F_M (125) setzt, wenn die Überwachung bzw. Kalibrierung kurzzeitig ausgesetzt werden soll.

Da die Reifen abhängig von der Drehgeschwindigkeit des Rades unterschiedliche physikalische Eigenschaften im Fahrverhalten aufweisen, werden verschiedene Geschwindigkeitsbereiche gebildet. Dies kann beispielweise durch den Index B gemäß der Tabelle:

Index B	Geschwindigkeitsbereich V_B [km/h]
1	0 – 50
2	51 – 100
3	101 – 150
4	151 – 200
5	201 – 250

erfolgen, wobei jedoch auch andere Einteilungen, angepasst an das jeweilige Fahrzeug denkbar sind. Weiterhin ist auch möglich, die Geschwindigkeitsbereiche während des Betriebs des Fahrzeugs variabel zu halten.

Da sich mit den Reifeneigenschaften auch das Verhalten der Reifen ändert, ist es notwendig, zu jedem Geschwindigkeitsbereich eigene Kalibrierungsgrößen zu ermitteln. Bei der Überwachung des Betriebszustandes der Reifen wird deshalb zur Zuordnung der entsprechenden Kalibrierungsgröße die Fahrzeuggeschwindigkeitsgröße v_{car} (148) herangezogen.

Die in den einzelnen Geschwindigkeitsbereichen ermittelten Kalibrierungsgrößen, sowie die Anzahl n der dabei berücksichtigten Reifenzustandsgrößen, werden in einem Speicher

155 abgelegt und bei Bedarf ausgelesen. Wird bei der Überwachung eine Fehlfunktion festgestellt, so kann der Fahrer darüber informiert werden. Dies kann sowohl optisch als auch akustisch über eine entsprechende Anzeige 170 erfolgen. Ebenso ist denkbar, dass aufgrund der erkannten Fehlfunktion ein im Fahrzeug befindliches System 190
5 angesteuert wird, das den möglichen Beeinträchtigungen des Fahrverhaltens durch den Reifendruckverlust mit einer entsprechenden Ansteuerung 180 entgegenwirkt. Gängige Systeme, die dies leisten können sind dabei beispielsweise ein ABS, ESP oder auch ein aktives Lenksystem.

10 Das Flussdiagramm in Figur 2 beschreibt einen möglichen Programmablauf der Ermittlung der Kalibrierungsgrößen, wie sie zur Überwachung des Reifenzustandes, insbesondere des Reifenluftdrucks, als Referenzwerte benötigt werden. In einem ersten Schritt 200 wird die Kalibrierungsanforderung abgefragt. Dies geschieht dadurch, dass das Flag F_1 (115) abgefragt wird. Wird ein ungesetztes Flag F_1 (115), d.h. $F_1=0$ erkannt,
15 beendet das Programm den Durchlauf. Ist mit einem gesetzten Flag F_1 (115), d.h. $F_1=1$ jedoch eine Kalibrierungsanforderung durch den Fahrer oder aufgrund einer automatischen Erkennung erfolgt, werden im folgenden Schritt 205 die Flags F_{KB} , die die erfolgreiche Ermittlung einer Kalibrierungsgröße für den Geschwindigkeitsbereich V_B durch ein gesetztes Flag $F_{KB}=1$ darstellen, für alle Indices B auf den Wert 0 gesetzt.
20 Daraufhin werden im Schritt 210 die Durchlaufvariable n_B , die Kalibrierungsgrößen Kal_{AB} für die achsweise und Kal_{DB} für die diagonale Überwachung ebenfalls für alle Indices B auf den Wert 0 gesetzt. Zur Bestimmung des aktuellen Geschwindigkeitsbereichs V_B wird in Schritt 215 die Fahrzeuggeschwindigkeit repräsentierende Fahrzeuggeschwindigkeitsgröße v_{car} (148) eingelesen. Durch einen
25 Vergleich der Fahrzeuggeschwindigkeitsgröße v_{car} (148) mit den vorher eingeteilten Geschwindigkeitsbereichen V_B kann der Bereich bestimmt werden, in dem sich das Fahrzeug befindet. Aus diesem Vergleich erhält man den zugehörigen Wert des Index B , der für die weitere Ermittlung der Kalibrierungsgröße verwendet wird. Wird über die Durchlaufvariable n_B festgestellt, dass es sich um den ersten Durchlauf der Ermittlung der
30 Kalibrierungsgröße handelt, d.h. $n_B=0$, so wird der zum aktuellen Geschwindigkeitsbereich V_B gehörende Wert des Index B in einer Variablen Z_k abgespeichert. Dies erlaubt die Zuweisung bzw. die Identifikation der ermittelten

Kalibrierungsgröße zu dem dazugehörigen Geschwindigkeitsbereich. Im Schritt 220 wird anschließend überprüft, ob der aktuelle Geschwindigkeitsbereich V_B mit dem Bereich übereinstimmt, in dem die Kalibrierung durchgeführt werden soll. Dies geschieht dadurch, dass der in Schritt 215 ermittelte Wert von B mit der Variablen Z_K verglichen wird. Durch diesen Vergleich ist somit möglich, den Wechsel in einen anderen Geschwindigkeitsbereich festzustellen, der durch eine geänderte Fahrzeuggeschwindigkeit v_{car} (148) hervorgerufen wird. Gleichzeitig wird über das Flag F_{KB} die Existenz einer bereits bestimmten Kalibrierungsgröße zweiter Art für den Geschwindigkeitsbereich V_B abgefragt. So bezeichnet, wie eingangs beschrieben, ein gesetztes Flag $F_{KB}=1$ das Vorhandensein einer Kalibrierungsgröße der zweiten Art in dem entsprechenden Geschwindigkeitsbereich V_B . Wird die Kombination der beiden Vergleiche

$$B=Z_K$$

und

$$F_{KB}=0$$

negativ entschieden, so wird in Schritt 225 die Zuweisung

$$Z_K=B$$

vorgenommen, um die Variable Z_K an den aktuellen Geschwindigkeitsbereich mit dem Wert des Index B anzupassen. Nach dieser Zuweisung im Schritt 225 wird mit Schritt 210 ein neuer Zyklus zur Ermittlung der Kalibrierungsgröße gestartet. Bei einem positiven Ausgang des Vergleichs in Schritt 220 wird das Programm mit dem nächsten Schritt 230 abgearbeitet. Hierbei werden die Raddrehzahlgrößen v_{VR} (140), v_{VL} (142), v_{VR} (144), und v_{VL} (146) eingelesen. Befindet sich das Fahrzeug in einer Fahrsituation, die die Ermittlung einer zur Auswertung geeigneten Reifenzustandsgröße nicht zulässt, so ist das Flag F_M (125) gesetzt, d.h. $F_M=1$. Aufgrund dieses gesetzten Flags F_M (125) wird in Schritt 235 auf den Schritt 240 des Flussdiagramms verzweigt, bei dem die Zuweisung

$$Z_K=B$$

vorgenommen wird, um die Variable Z_K an den aktuellen Geschwindigkeitsbereich mit dem Wert des Index B anzupassen. Nach erfolgter Zuweisung $Z_K=B$ im Schritt 240 wird das Programm in einer Rückschleife auf den Schritt 215 verwiesen.

- 5 Ist jedoch keine unzulässige Fahrsituation festgestellt worden, d.h. $F_M=0$, so werden im Schritt 245 mit

$$\Delta v_A := \{(v_{VL} + v_{VR}) - (v_{HL} + v_{HR})\} / v_{car} \cdot$$
$$\Delta v_D := \{(v_{VL} + v_{HR}) - (v_{VR} + v_{HL})\} / v_{car}$$

- 10 die Reifenzustandsgrößen ermittelt, die sowohl auf achsweiser (Δv_A) als auch auf diagonalen (Δv_D) Basis der Raddrehzahlgrößen v_{VR} (140), v_{VL} (142), v_{VR} (144), und v_{VL} (146) normiert auf die Fahrzeuggeschwindigkeit v_{car} (148) bestimmt werden. Weiterhin wird in Schritt 245 die Durchlaufvariable n_B mit

- 15 $n_B = n_B + 1$

inkrementiert. Die so ermittelten Radzustandsgrößen Δv_A und Δv_D werden anschließend in Schritt 250 zur Ermittlung der Kalibrierungsgrößen Kal_{AB} und Kal_{DB} gemäß

20

$$Kal_{AB} = Kal_{AB} + \frac{Kal_{AB} - \Delta v_{AB}}{n_B}$$

und

$$Kal_{DB} = Kal_{DB} + \frac{Kal_{DB} - \Delta v_{DB}}{n_B}$$

- 25 genutzt. Zur Festlegung einer Kalibrierungsgröße erster Art wird in Schritt 255 eine Mindestanzahl n_{min} vorgegeben, die durch die Durchlaufvariable n_B erreicht oder überschritten werden muss, um den Schritt 260 zu erreichen. Sind hingegen zu diesem Zeitpunkt weniger als die geforderte Anzahl an Reifenzustandsgrößen in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße erster Art eingegangen, so wird der Algorithmus mit dem Schritt 240 weitergeführt. Neben einer Mindestanzahl n_{min} für alle Geschwindigkeitsbereiche V_B

ist in einem anderen Ausführungsbeispiel auch denkbar, mit $n_{\min,B}$ jedem einzelnen Geschwindigkeitsbereich V_B eine eigene Mindestanzahl vorzugeben.

5 Wird in Schritt 255 festgestellt, dass eine ausreichende Anzahl an Reifenzustandsgrößen in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße erster Art eingegangen ist, werden die Kalibrierungsgrößen Kal_{AB} und Kal_{DB} im Schritt 260 im Speicher 150 abgelegt. Zur Ermittlung einer Kalibrierungsgröße zweiter Art, wird in Schritt 265 das Erreichen bzw. das Überschreiten einer vorgegebenen Maximalanzahl n_{\max} , der in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße eingegangenen Reifenzustandsgrößen, durch einen Vergleich mit der Durchlaufvariablen n_B überprüft. Analog zur Bemerkung bezüglich der Minimalanzahl n_{\min} ist auch bei der Maximalanzahl n_{\max} ein Ausführungsbeispiel denkbar, bei dem mit $n_{\max,B}$ jedem einzelnen Geschwindigkeitsbereich V_B eine eigene Maximalanzahl vorzugeben werden kann. Als Beispiel für die Minimal- und Maximalanzahl n_{\min} bzw. n_{\max} können Werte gemäß der Tabelle:

n_{\min}	n_{\max}
250	5000

verwendet werden.

20 Fällt die Überprüfung in Schritt 265 negativ aus, d.h. sind weniger als die Maximalanzahl von Reifenzustandsgrößen zur Ermittlung der Kalibrierungsgröße verwendet worden, so wird der Algorithmus in Schritt 240 weitergeführt. Wird in Schritt 265 jedoch festgestellt, dass eine ausreichende Anzahl an Reifenzustandsgrößen ($n_B \geq n_{\max}$) in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße eingegangen, so stellt diese Kalibrierungsgröße zweiter Art die Vergleichsgröße für den entsprechenden Geschwindigkeitsbereich V_B bis zur erneuten Feststellung einer Kalibrierungsanforderung $F_i=1$ dar. Im Vergleich zur Kalibrierungsgröße erster Art wird die Kalibrierungsgröße bei einem weiteren Durchlauf ohne Kalibrierungsanforderung nicht mehr modifiziert. Dies wird dadurch angezeigt, dass im Schritt 270 das zum entsprechenden Geschwindigkeitsbereich V_B gehörende Flag F_{KB} gesetzt wird, d.h. es gilt $F_{KB}=1$. Anschließend wird in Schritt 275 abgefragt, ob eines der Flags F_{KB} für alle Indices B noch ungesetzt ist. Da dies eine fehlende Kalibrierungsgröße

zweiter Art anzeigen würde, wird bei einer positiven Entscheidung auf den Schritt 240 zur weiteren Verarbeitung verwiesen. Sind jedoch die Flags F_{KB} für alle Indices B gesetzt, so wird in Schritt 280 das Flag F_I (155) gelöscht, d.h. zurückgesetzt $F_I=0$. Dieses Zurücksetzen wird an den Block 110 weitergegeben, um eine erneute Kalibrierungsanforderung durch den Fahrer oder aufgrund automatischer Erkennung zu ermöglichen. Anschließend wird das Programm beendet, bevor es entweder in regelmäßigen zeitlichen Abständen oder aufgrund einer Kalibrierungsanforderung neu gestartet wird.

Ein möglicher Algorithmus zur Überwachung der Reifenzustände, insbesondere der Reifenluftdrücke, wird anhand eines Flussdiagramms in Figur 3 dargestellt. Nach dem Start des Algorithmus wird in Schritt 300 das Flag F_M (125) abgefragt. Wird dabei bei einem gesetzten Flag F_M (125), d.h. $F_M=1$ festgestellt, dass sich das Fahrzeug in einer Fahrsituation befindet, die ungeeignet zur Auswertung einer Reifenzustandsgröße ist, wird der Algorithmus unmittelbar beendet. Wird jedoch ein ungesetztes Flag F_M (125) festgestellt, so wird in Schritt 310 mit v_{car} (148) die Fahrzeuggeschwindigkeit repräsentierenden Fahrzeuggeschwindigkeitsgröße eingelesen. Durch einen Vergleich der Fahrzeuggeschwindigkeitsgröße v_{car} (148) mit den vorher eingeteilten Geschwindigkeitsbereichen V_B kann der Bereich bestimmt werden, in dem sich das Fahrzeug befindet. Aus diesem Vergleich erhält man den zugehörigen Wert des Index B , der den Überwachungsbereich festlegt und für die weitere Überwachung verwendet wird. Im folgenden Schritt 320 werden neben den Raddrehzahlgrößen v_{VR} (140), v_{VL} (142), v_{VR} (144), und v_{VL} (146) auch die Kalibrierungsgrößen Kal_{AB} und Kal_{DB} , sowie die Durchlaufvariable n_B aus dem Speicher 155 eingelesen. Die Überprüfung, ob im aktuellen Geschwindigkeitsbereich V_B Kalibrierungsgrößen existieren, wird anschließend im Schritt 330 durchgeführt. So kann explizit durch den Vergleich gemäß

$Kal_{DB} \neq 0$

bzw.

$Kal_{DB} \neq 0$

die Existenz der Kalibrierungsgrößen für den Geschwindigkeitsbereich V_B abgefragt werden. Weisen beide Kalibrierungsgrößen den Wert 0 auf, so wird der Algorithmus bis zum nächsten Startbefehl beendet. Fällt der Vergleich in Schritt 330 jedoch positiv aus, werden im Schritt 340 mit Δv_A die achsweise und mit Δv_D die diagonale

5 Reifenzustandsgröße gemäß

$$\Delta v_A := \{(v_{VL} + v_{VR}) - (v_{HL} + v_{HR})\} / v_{car} \cdot$$
$$\Delta v_D := \{(v_{VL} + v_{HR}) - (v_{VR} + v_{HL})\} / v_{car}$$

10 auf Basis der in Schritt 320 bestimmten Raddrehzahlgrößen v_{VR} (140), v_{VL} (142), v_{VR} (144) und v_{VL} (146) normiert auf die Fahrzeuggeschwindigkeit v_{car} (148) ermittelt. Ist jedoch in Schritt 330 nur eine Kalibrierungsgröße Kal_{DB} oder Kal_{DB} auf 0 gesetzt, so wird die zugehörige Reifenzustandsgröße nicht ermittelt.

15 Bevor der Vergleich der ermittelten Reifenzustandsgrößen mit den Kalibrierungsgrößen erfolgt, müssen die zulässigen vorgegebenen Schwellwerte SW_{AB} und SW_{DB} an die der Kalibrierungsgröße zugrunde gelegten Anzahl der Reifenzustandsgrößen angepasst werden. Dies ist leicht ersichtlich, da die Schwellwerte unempfindlicher d.h. größer sein müssen, je geringer die Anzahl der den Kalibrierungsgrößen zugrunde liegenden

20 Reifenzustandsgrößen ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird deshalb in Schritt 350 die Ermittlung der Schwellwerte abhängig von der Anzahl n_B der in die Kalibrierung eingegangenen Reifenzustandsgrößen gemacht. So lassen sich gemäß

$$SW_{AB} = SW_{AB} * (1 + SW_F)$$

25 bzw.

$$SW_{DB} = SW_{DB} * (1 + SW_F)$$

die Schwellwerte durch den Faktor SW_F in Abhängigkeit von der Anzahl n_B modifizieren. eine mögliche Zuweisung des Modifikationsfaktors in Relation zur Anzahl n_B zeigt die

30 Tabelle:

$n_{B\geq}$	Faktor SW_F
250	1/10
500	5/100
1000	2/100
2000	1/100
3300	3/500
5000	1/500

So bedeutet beispielsweise eine Anzahl $2000 > n_B > 1000$ eine Modifikation der Schwellwerte mit dem Faktor 1,02. Für feinere Abstufungen ist es ohne weiteres möglich, zusätzliche Einteilungen bzw. eine gänzlich andere Zuweisung zu wählen. Die Abhängigkeit des Schwellwerts von der Anzahl der Reifenzustandsgrößen, die in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße einfließt, ist jedoch nicht die einzige denkbare Abhängigkeit. In einem weiteren Ausführungsbeispiel werden die Schwellwerte in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit v_{car} (148) bzw. vom Geschwindigkeitsbereich V_B modifiziert.

Die in Schritt 350 ermittelten Schwellwerte SW_{AB} und SW_{DB} werden anschließend im Schritt 360 dazu verwandt, die Abweichung der ermittelten Reifenzustandsgrößen Δv_A bzw. Δv_D von den Kalibrierungsgrößen Kal_{AB} und Kal_{DB} zu bestimmen. Zu diesem Zweck wird überprüft, ob die Gleichungen gemäß

$$|Kal_{AB} - \Delta v_{AB}| < SW_{AB}$$

oder

$$|Kal_{DB} - \Delta v_{DB}| < SW_{DB}$$

erfüllt sind. Ist das der Fall, wird der Algorithmus ohne weitere Konsequenzen beendet. Für den Fall, dass eine der Abweichungen über den Schwellwert hinaus geht, kann im Schritt 370 aus der Zusammenschau der Abweichungen auf das Rad geschlossen werden, welches einen Reifendruckverlust aufweist. Mit einer Fehlermeldung 160 an eine akustische und/oder optische Anzeige 170, die den Fahrer über den Reifendruckverlust informiert, sowie einer geeigneten

Ansteuerung 180 eines Systems 190 zur Kompensation des drohenden Verlusts der Fahrstabilität in Schritt 380 schließt der Algorithmus den Überwachungszyklus.

5 Neben der Überwachung des Reifendrucks in Geschwindigkeitsbereichen mit Hilfe von unvollständig durchgeführten Kalibrierungswerten besteht in einem weiteren Ausführungsbeispiel die Möglichkeit, Kalibrierungswerte für solche Geschwindigkeitsbereiche zu extrapolieren, für die noch keine vollständige Kalibrierung durchgeführt worden ist. Dazu wird im Programmablauf nach Figur 3 nach dem einlesen der Raddrehzahlgrößen v_{VR} (140), v_{VL} (142), v_{VR} (144), und v_{VL} (146) sowie den Kalibrierungsgrößen Kal_{AB} und Kal_{DB} und der Durchlaufvariablen n_B aus dem Speicher 155 ein weiterer in Figur 4 abgebildeter Programmteil durchlaufen. Dabei wird zunächst in Schritt 400 mit $F_{KB}=1$ überprüft, ob im aktuellen Geschwindigkeitsbereich B, in dem sich das Fahrzeug befindet, bereits eine vollständige Kalibrierung durchgeführt wurde und ein entsprechender Kalibrierungswert Kal_{AB} bzw. Kal_{DB} existiert. Falls sich bei dieser Überprüfung herausstellt, dass bereits eine vollständige Kalibrierung erfolgt ist, so wird im Programmablauf nach Figur 3 mit dem Schritt 330 weiterverfahren. Ist jedoch noch keine vollständige Kalibrierung erfolgt, so wird im Schritt 410 mit $F_{K(B-1)}=1$ überprüft, ob für den unterhalb des Geschwindigkeitsbereichs B liegenden Geschwindigkeitsbereich B-1 ein Kalibrierungswert aus einer vollständigen Kalibrierung vorliegt. Ist das der Fall, so wird ein Kalibrierungsdatensatz Kal_{AB} und Kal_{DB} für den Geschwindigkeitsbereich B aus dem Kalibrierungsdatensatz $Kal_{A(B-1)}$ und $Kal_{D(B-1)}$ für den Geschwindigkeitsbereich B-1 extrapoliert. Dazu wird zunächst in Schritt 420 die Differenz zwischen der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit v_{car} (148) und dem oberen Grenzggeschwindigkeit für den Geschwindigkeitsbereich B-1 gemäß

$$\Delta v = |v_{car} - \text{obere Grenzggeschwindigkeit des Bereichs B-1}|$$

gebildet. Dabei stellt Δv ein Maß für die Abweichung der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit v_{car} (148) vom nächsten darunter liegenden Geschwindigkeitsbereich dar. In Abhängigkeit von dieser Abweichung werden in Verbindung mit den Kalibrierungswerten aus dem Geschwindigkeitsbereich B-1 gemäß

$$Kal_B = f(Kal_{B-1}, \Delta v)$$

für den Geschwindigkeitsbereich B Kalibrierungswerte erzeugt. Eine mögliche Zuweisung der Kalibrierungswerten kann dabei mit

5

$$Kal_{AB} = Kal_{A(B-1)} * (1 + Kal_F)$$

bzw.

$$Kal_{DB} = Kal_{D(B-1)} * (1 + Kal_F)$$

10

erfolgen, wobei die Modifikation der Kalibrierungsgrößen Kal_F in Abhängigkeit von Δv beispielsweise entsprechend der folgenden Tabelle durchgeführt werden kann:

Abweichung in km/h	Faktor Kal_F
$0 < \Delta v \leq 5$	2/100
$5 < \Delta v \leq 10$	5/100
$10 < \Delta v \leq 20$	1/00
$20 < \Delta v \leq 30$	2/10
$30 < \Delta v \leq 40$	5/10

15

Wird in Schritt 410 festgestellt, dass keine vollständige Kalibrierung im Geschwindigkeitsbereich B-1 durchgeführt wurde, wird in Schritt 440 eine entsprechende Abfrage für den Geschwindigkeitsbereich B+1 durchgeführt. Ist das Flag $F_{K(B+1)}$ nicht gesetzt, so wird die Überwachung abgebrochen. Wird mit $F_{K(B+1)}=1$ jedoch eine vollständige Kalibrierung im Geschwindigkeitsbereich B+1 erkannt, so wird entsprechend der Vorgehensweise in Schritt 420 und 430 zunächst in Schritt 450 gemäß

20

$$\Delta v = |v_{car} - \text{unterer Grenzggeschwindigkeit des Bereichs B} + 1|$$

die Abweichung der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit v_{car} (148) vom nächsten darüber liegenden Geschwindigkeitsbereich B+1 ermittelt. Darauf folgt in Schritt 460 eine Extrapolation der Kalibrierungswerte für den Geschwindigkeitsbereich B gemäß

25

$$\text{Kal}_B = f(\text{Kal}_{B+1}, \Delta v)$$

5 Ebenso wie schon für den Schritt 430 entsprechend dargestellt wurde, besteht eine mögliche Zuweisung der Kalibrierungswerten durch

$$\text{Kal}_{AB} = \text{Kal}_{A(B+1)} * (1 + \text{Kal}_F)$$

bzw.

$$\text{Kal}_{DB} = \text{Kal}_{D(B+1)} * (1 + \text{Kal}_F)$$

10 Dabei können die Modifikationen der Kalibrierungsgröße Kal_F entsprechend der zuvor dargestellten Tabelle durchgeführt werden.

15 Mit dem Schritt 470 wird die Existenz der Kalibrierungsgrößen im Kalibrierungsdatensatz des aktuellen Geschwindigkeitsbereich V_B überprüft. Weisen beide Kalibrierungsgrößen den Wert 0 auf, so wird der Algorithmus bis zum nächsten Startbefehl beendet. Fällt der Vergleich in Schritt 470 jedoch positiv aus, so werden im Schritt 480 mit Δv_A die achsweise und mit Δv_D die diagonale Reifenzustandsgröße analog zu Schritt 340 gemäß

$$\Delta v_A := \{ (v_{VL} + v_{VR}) - (v_{HL} + v_{HR}) \} / v_{car}$$

$$\Delta v_D := \{ (v_{VL} + v_{HR}) - (v_{VR} + v_{HL}) \} / v_{car}$$

20 auf Basis der in Schritt 320 bestimmten Raddrehzahlgrößen $v_{VR}(140)$, $v_{VL}(142)$, $v_{VR}(144)$ und $v_{VL}(146)$ normiert auf die Fahrzeuggeschwindigkeit $v_{car}(148)$ ermittelt. Ist jedoch in Schritt 470 eine Kalibrierungsgröße Kal_{DB} oder Kal_{DB} auf 0 gesetzt, so wird die zugehörige Reifenzustandsgröße nicht ermittelt.

30 Bei der Überwachung mit Hilfe der extrapolierten Kalibrierungsgrößen kann darüber hinaus eine adaptive Anpassung der Schwellwerte in Abhängigkeit von der Geschwindigkeitsabweichung Δv durchgeführt werden. So können die entsprechenden Schwellwerte gemäß

$$SW_{AB} = SW_{AB} * (1 + SW_F)$$

bzw.

$$SW_{DB} = SW_{DB} * (1 + SW_F)$$

5

mit einem Korrekturfaktor SW_F versehen werden, der in Abhängigkeit von Δv gewählt werden kann. Eine mögliche Zuordnung ist mit

Abweichung in km/h	Faktor SW_F
$0 < \Delta v \leq 5$	2/100
$5 < \Delta v \leq 10$	5/100
$10 < \Delta v \leq 20$	1/00
$20 < \Delta v \leq 30$	2/10
$30 < \Delta v \leq 40$	5/10

10

denkbar. Nach der Ermittlung der modifizierten Schwellwerte für die extrapolierten Kalibrierungsgrößen wird die Überwachung wie in Figur 3 dargestellt wird, mit dem Schritt 360 fortgeführt.

15

Der in den aufgeführten Ausführungsbeispielen dargestellte Algorithmus kann zur Überwachung in regelmäßigen Abständen oder aufgrund einer gezielten Aktion des Fahrers gestartet werden

Bezugszeichenliste

	\forall	für alle
	\exists	es existiert
5	\cup	logisches UND
	\cap	logisches ODER
	F_I	Kalibrierungsanforderung (Initialisierungswunsch)
	F_M	Flag, das eine nicht zur Überwachung bzw. Kalibrierung geeignete Fahrsituation anzeigt
10	F_{KB}	Flag zur Bestimmung des kalibrierten Geschwindigkeitsbereichs
	v_{VR}, v_{VL}	Raddrehzahlgrößen für die Räder der vorderen Achse
	v_{HR}, v_{HL}	Raddrehzahlgrößen für die Räder der hinteren Achse
	v_{car}	Fahrzeuggeschwindigkeit repräsentierende Größe
15	n_B	Durchlaufvariable, die die Anzahl der in die Kalibrierungsgröße eingegangenen Reifenzustandsgrößen angibt
	n_{min}	Mindestanzahl der zur Ermittlung einer ersten Kalibrierungsgröße nötigen Reifenzustandsgrößen
	n_{max}	Mindestanzahl der zur Ermittlung einer zweiten Kalibrierungsgröße nötigen Reifenzustandsgrößen
20	B	Index zur Zuweisung des Geschwindigkeitsbereichs
	V_B	Geschwindigkeitsbereich mit Index 1 ... B
	Z_K	Zähler für den aktuellen Kalibrierungsbereich
	Δv_A	Reifenzustandsgröße bzgl. achsweiser Ermittlung
	Δv_D	Reifenzustandsgröße bzgl. diagonalen Ermittlung
25	Δv	Abweichung der aktuellen Geschwindigkeit v_{car} von einem angrenzenden Geschwindigkeitsbereich
	Kal_A	Kalibrierungsgröße der achsweisen Überwachung
	Kal_D	Kalibrierungsgröße der diagonalen Überwachung
	Kal_F	Modifikation der Kalibrierungsgröße
30	SW_A	Schwellwert der achsweisen Überwachung
	SW_D	Schwellwert der diagonalen Überwachung

	SW _F	Modifikation des Schwellwerts
	100	Überwachungseinheit
	110	System zur Erzeugung einer Kalibrierungsanforderung
	115	Flag F _I
5	120	System zur Erkennung von nicht zur Überwachung bzw. Kalibrierung geeigneten Fahrsituationen
	125	Flag F _M
	130-136	Raddrehzahlsensoren
10	138	System zur Ermittlung der Fahrzeuggeschwindigkeit
	140-146	Raddrehzahlgrößen
	148	Fahrzeuggeschwindigkeitsgröße
	150	Auswerteeinheit
	155	Speicher der Kalibrierungsgrößen und der Durchlaufvariablen n _B
	160	Fehlermeldung an die akustische und/oder optische Anzeige
15	170	Akustische und/oder optische Anzeige
	180	Ansteuerung des Systems 190
	190	System, das geeignet ist, einer drohenden Fahrinstabilität aufgrund eines Reifendruckverlustes entgegenzuwirken

17.09.02 Gi EM 2002/0071

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

5

Ansprüche

10

1. Verfahren zur Überwachung eines Betriebszustands wenigstens eines Reifens eines Fahrzeugs, wobei insbesondere als Betriebszustand ein Reifenzustand des Rades vorgesehen ist, wobei vorgesehen ist, dass in die Überwachung wenigstens

- eine Reifenzustandsgröße, die den aktuellen Betriebszustand des Reifens repräsentiert, und
- eine Kalibrierungsgröße, die den Sollreifenzustand des Reifens repräsentiert,

15

eingeht (340),

dadurch gekennzeichnet, dass die Überwachung in unterschiedlichen Überwachungsmodi erfolgt, wobei der zur Überwachung herangezogene Überwachungsmodus in

Abhängigkeit von wenigstens einer den Fahrzustand des Fahrzeugs repräsentierenden am Fahrzeug bestimmbaren Fahrzustandsgröße, insbesondere der Fahrzeuggeschwindigkeit

20

(148), gewählt wird.

25

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Überwachungsmodus wenigstens einen Kalibrierungsmodus enthält, wobei vorgesehen ist, dass für jeden Kalibrierungsmodus wenigstens eine Kalibrierungsgröße ermittelt wird,

wobei die Ermittlung der Kalibrierungsgröße (250 bis 270) in Abhängigkeit von

- wenigstens einer Reifenzustandsgröße, und/oder
- der Fahrzustandsgröße (148), und/oder
- einer Kalibrierungsanforderung (115), und/oder
- dem Überwachungsmodus

30

erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ermittlung der Kalibrierungsgröße in Abhängigkeit von

- der Anzahl der erfassten Reifenzustandsgrößen, und
- dem Überwachungsmodus

erfolgt, wobei insbesondere vorgesehen ist,

- eine Kalibrierungsgröße erster Art (260) zu bilden, wenn wenigstens eine erste vorgegebene Anzahl an Reifenzustandsgrößen in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße eingegangen ist, und/oder

- eine Kalibrierungsgröße zweiter Art (270) zu bilden, wenn eine zweite vorgegebene Anzahl an Reifenzustandsgrößen in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße eingegangen ist,

wobei insbesondere vorgesehen ist, die Kalibrierungsgröße als Mittelwert (250) der in die Ermittlung eingegangenen Anzahl an Reifenzustandsgrößen zu bestimmen.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Ermittlung der Kalibrierungsgröße erster Art (260) bis zur Voraussetzung der Bildung der Kalibrierungsgröße zweiter Art (270) erfolgt, und
- die Ermittlung der Kalibrierungsgröße bei Bildung der Kalibrierungsgröße zweiter Art (270) beendet wird,

wobei insbesondere vorgesehen ist, die Ermittlung der Kalibrierungsgröße erneut zu beginnen, wenn eine Kalibrierungsanforderung (115) erkannt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit vom Überwachungsmodus die Überwachung des Reifenzustands anhand der Ermittlung der aktuellen Reifenzustandsgröße durchgeführt wird, wobei zur Überwachung eine Fehlfunktion des Reifenzustands dann erkannt wird, wenn die ermittelte Reifenzustandsgröße in Bezug zur Kalibrierungsgröße des Überwachungsmodus außerhalb eines vorgegebenen Bereichs liegt,

wobei insbesondere vorgesehen ist, dass der vorgegebene Bereich und/oder der Schwellwert in Abhängigkeit von

- wenigstens einer Fahrzustandsgröße (148), und/oder

- der Anzahl der Reifenzustandsgrößen, die in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße eingegangen ist, gewählt wird.

- 5 6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zur Überwachung des Reifenzustands die Reifenzustandsgröße durch
- eine Differenzbildung der Raddrehzahlen an jeweils wenigstens zwei Rädern bestimmt wird, wobei insbesondere vorgesehen ist, dass
 - 10 - die Differenzen der Raddrehzahlen an den Rädern einer Achse gebildet werden, und/oder
 - die Differenzen der Raddrehzahlen an den Rädern gebildet werden, die diagonal zueinander angeordnet sind,
 - und/oder
 - eine Differenzbildung der Raddrehzahlen zwischen der Summe der Raddrehzahlen an
 - 15 - den Rädern der vorderen Achse und
 - den Rädern der hinteren Achse
 - und/oder
 - eine Differenzbildung der Raddrehzahlen zwischen der Summe der Raddrehzahlen an
 - 20 - den Rädern der linken Seite und
 - den Rädern der rechten Seite
- normiert auf die Fahrzeuggeschwindigkeit (148) durchgeführt wird, wobei insbesondere vorgesehen ist, die Raddrehzahlen durch eine die Raddrehzahl repräsentierende Raddynamikgröße (140 bis 146) zu ermitteln.
- 25 7. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kalibrierungsanforderung (115) zu einem vorgegebenen Zeitpunkt erfolgt, wobei insbesondere vorgesehen ist, den Zeitpunkt
- abhängig von einem Reifenwechsel, und/oder
 - abhängig von einem Aufpumpvorgang des Reifens, und/oder
 - 30 - durch einen vom Fahrer des Fahrzeugs initiierten Befehl vorzugeben.

8. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von einer erkannten Fehlfunktion

- der Fahrer des Fahrzeugs über das Auftreten einer Fehlfunktion informiert wird, wobei insbesondere vorgesehen ist, dass dem Fahrer eine Fehlfunktion optisch und/oder akustisch mitgeteilt wird (170), und/oder
- ein Eingriff (180) in eine im Fahrzeug befindliche Bremsanlage (190) und/oder in ein aktives Lenksystem (190) stattfindet, dass der Ursache der Fehlfunktion entgegenwirkt..

9. Vorrichtung zur Überwachung eines Betriebszustands wenigstens eines Reifens eines Fahrzeugs, wobei insbesondere als Betriebszustand der Reifenzustand des Rades vorgesehen ist, wobei vorgesehen ist, dass in die Überwachung wenigstens

- eine Reifenzustandsgröße, die den aktuellen Betriebszustand des Reifens repräsentiert, und
- eine Kalibrierungsgröße, die den Sollreifenzustand des Reifens repräsentiert, eingeht (340),

dadurch gekennzeichnet, dass die Überwachung in unterschiedlichen Überwachungsmodi erfolgt, wobei der zur Überwachung herangezogene Überwachungsmodus in Abhängigkeit von wenigstens einer den Fahrzustand des Fahrzeugs repräsentierenden am Fahrzeug bestimmbaren Fahrzustandsgröße, insbesondere der Fahrzeuggeschwindigkeit (148), gewählt wird.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Überwachungsmodus wenigstens einen Kalibrierungsmodus enthält, wobei vorgesehen ist, dass für jeden Kalibrierungsmodus wenigstens eine Kalibrierungsgröße ermittelt wird, wobei die Ermittlung der Kalibrierungsgröße (250 bis 270) in Abhängigkeit von

- wenigstens einer Reifenzustandsgröße, und/oder
- der Fahrzustandsgröße (148), und/oder
- einer Kalibrierungsanforderung (115), und/oder
- dem Überwachungsmodus erfolgt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Mittel zur Ermittlung der Kalibrierungsgröße in Abhängigkeit von

- der Anzahl der erfassten Reifenzustandsgrößen, und
- dem Überwachungsmodus

vorgesehen ist, wobei insbesondere vorgesehen ist,

- eine Kalibrierungsgröße erster Art (260) zu bilden, wenn wenigstens eine erste vorgegebene Anzahl an Reifenzustandsgrößen in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße eingegangen ist, und/oder

- eine Kalibrierungsgröße zweiter Art (270) zu bilden, wenn eine zweite vorgegebene Anzahl an Reifenzustandsgrößen in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße eingegangen ist,

wobei insbesondere vorgesehen ist, die Kalibrierungsgröße als Mittelwert (250) der in die Ermittlung eingegangen Anzahl an Reifenzustandsgrößen zu bestimmen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel vorgesehen sind, die in Abhängigkeit vom Überwachungsmodus die Überwachung des Reifenzustands anhand der Ermittlung der aktuellen Reifenzustandsgröße durchführen, wobei zur Überwachung eine Fehlfunktion des Reifenzustands dann erkannt wird, wenn die ermittelte Reifenzustandsgröße in Bezug zur Kalibrierungsgröße des Überwachungsmodus außerhalb eines vorgegebenen Bereichs liegt,

wobei insbesondere vorgesehen ist, dass der vorgegebene Bereich in Abhängigkeit von

- wenigstens einer Fahrzustandsgröße (148), und/oder
- der Anzahl der Reifenzustandsgrößen, die in die Ermittlung der Kalibrierungsgröße eingegangen ist,

gewählt wird.

13. Computerprogramm mit Programmcodemitteln, um alle Schritte eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 durchzuführen, wenn das Computerprogramm auf einem Computer oder einer entsprechenden Recheneinheit, insbesondere einer Recheneinheit in einem System nach Anspruch 9, durchgeführt wird.

14. Computerprogrammprodukt mit Programmcodemitteln, die auf einem computerlesbaren Datenträger gespeichert sind, um ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 oder einer entsprechenden Recheneinheit, insbesondere eine Recheneinheit in einem System gemäß Anspruch 9, durchzuführen.

17.09.02 Gi

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart

5

Adaptive EEPROM-Speicherung zur Reifenverlusterkennung

Zusammenfassung

10 Bei der vorliegenden Erfindung handelt es sich um ein Verfahren und eine Vorrichtung,
mit dessen Hilfe ein Betriebszustand wenigstens eines Reifens eines Fahrzeugs überwacht
wird. Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass es sich bei dem überwachten
Betriebszustand um einen Reifenzustand des Rades beispielsweise den Luftdruck des
15 Reifens handelt. Weiterhin ist vorgesehen, dass in der Überwachung eine
Reifenzustandsgröße, die den aktuellen Betriebszustand des Reifens repräsentiert und
eine Kalibrierungsgröße, die den Sollreifenzustand des Reifens repräsentiert,
berücksichtigt wird. Der Kern der Erfindung besteht dabei darin, dass die Überwachung
in unterschiedlichen Überwachungsmodi erfolgt. Der jeweils zur Überwachung
herangezogene Überwachungsmodus wird dabei in Abhängigkeit von wenigstens einer
20 den Fahrzustand repräsentierenden Fahrzustandsgröße bestimmt. In einer besonderen
Ausführungsform ist für diese Fahrzustandsgröße vorgesehen, die
Fahrzeuggeschwindigkeit als Unterscheidungskriterium für die unterschiedlichen
Überwachungsmodi zu wählen.





Fig. 1

Fig. 2






Fig. 3




Fig. 4